

Štvorhranné pletivá

Štandardné balenie je 25 m, resp. 15 m v rolke, s výnimkou niektorých druhov pletív s malými okami, kde je balenie po 10 m v rolke. Konce roliek sú balené do fólie. Použitie týchto pletív, vzhľadom na ich vlastnosť dobrého kopírovania terénu, je v stavebníctve, poľnohospodárstve, pri oplotení rodinných domov a chát, na voliéry pre zvieratá, pri ochrane točivých strojov alebo pri oborových zábranách do lesov a pasienkov.

Štvorhranné pletivá pozinkované (Zn) s malými okami
Štvorhranné pletivá poplastované (PVC) s malými okami
(farba tmavozelená, RAL 6005)

Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Výška (cm)	Dĺžka rolky (m)	Povrchová úprava
10	1,40	100	10	Zn
12	1,40	100	10	Zn
16	1,60	100	10	Zn, PVC
16	1,60	160	25	Zn
20	2,00	100	10	Zn, PVC
20	2,00	160, 200	25	Zn
30	2,00	100	25	Zn
40	2,00	100, 150	25	Zn

Štvorhranné pletivá pozinkované (Zn) bez napínacieho drôtu (BND)
Štvorhranné pletivá pozinkované (Zn) s napínacím drôtom priemer 3,10 mm (SND)

Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Výška (cm)	Dĺžka rolky (m)
50	2,20	100, 125, 150, 160, 180, 200	25 (15)
60	2,20	100, 125, 150, 160, 180, 200	25 (15)

Štvorhranné pletivá pozinkované (Zn) s veľkými okami - oborové pletivo

Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Výška (m)	Dĺžka rolky (m)	Povrchová úprava
100 x 100, 150 x 150	3,10	1 - 4 m	5, 10, 15, 20 m	Fe, Zn
100 x 100, 150 x 150	3,50	1 - 4 m	5, 10, 15, 20 m	PVC
100 x 100, 150 x 150	4,00	1 - 4 m	5, 10, 15, 20 m	Fe, Zn
100 x 100, 150 x 150	5,00	1 - 4 m	5, 10, 15, 20 m	Fe, Zn
100 x 100, 150 x 150	6,00	1 - 4 m	5, 10, 15, 20 m	Fe

Štvorhranné pletivá poplastované (PVC) farba tmavozelená (RAL 6005)

Veľkosť oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Výška (cm)	Dĺžka rolky (m)
40	2,50	100, 150, 200	25
50	2,50	100, 125, 150, 160, 180, 200	25 (15)
60	2,50	100, 125, 150, 160, 180, 200	25 (15)

Štvorhranné pletivá pozinkované sa na objednávku vyrábajú aj z iného priemeru drôtu.

Štvorhranné pletivá pozinkované, priemer drôtu na objednávku: 1,80mm; 2,00mm; 2,50mm; 2,80mm; 3,10mm

Štvorhranné pletivá poplastované, priemer drôtu na objednávku: 2,40mm (1,40/2,40); 2,80mm (1,80/2,80); 3,00mm (2,00/3,00); 3,40mm (2,20/3,40); 3,50mm (2,50/3,50)

Stĺpiky, bočné vzpery a príslušenstvo štvorhranných pletív

K štvorhranným pletivám doporučujeme nasledovné druhy stĺpikov, bočných vzpier a príslušenstva:


- stĺpik a bočná vzpera BPL** - povrchová úprava poplastovaním, farba tmavozelená (RAL 6005) - štandardná výška 150, 175, 200, 220, 230, 240, 250, 260, 280, 300 cm
Súčasťou stĺpika je čiapočka z PVC, súčasťou každej bočnej vzpery je násadka a háková skrutka s krytkou.
- stĺpik a bočná vzpera ZN** - povrchová úprava pozinkovaním - štandardná výška 150, 175, 200, 220, 230, 240, 250, 260, 280, 300 cm. Súčasťou stĺpika je čiapočka z PVC, súčasťou každej bočnej vzpery je násadka a háková skrutka s krytkou.
- napínací drôt Zn (priemer drôtu 3,10 mm) a napínací drôt PVC (priemer drôtu 3,50 mm)
- viazací a ostnatý drôt (Zn a PVC)
- napinák Zn a PVC
- príchytky na napínací drôt
- opasok na prichytenie napináku
- napínacia tyč
- očko na prichytenie napináku
- skrutka na napínaciu tyč



Nadstavec na stĺpik - bavolet



Napínací a viazací drôt



Stĺpik s príslušenstvom



Príchytku na napínací drôt



Násadku na bočnú vzperu s hákovou skrutkou



Opasok



Skrutku na napínaciu tyč



Očko




Napínák



Spony do klieští Rocafix



Čiapočka




Pätka stĺpika



Kliešte Rocafix



Držiak podhrabovej dosky



Pätka bočnej vzpery